

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБОЗНАЧЕНИЕ

| Технический керамический гранит «CF-Systems» Керамика будущего | | |
|--|--|-------------|
| Описание поверхности | коллекции | Обозначение |
| <p>МАТОВАЯ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, защищенная от загрязнений специальным составом(кристаллиной). Легко моется. Ректификат.</p> | <p>Все, кроме Монблан Плата Ампато Эверест</p> | <p>MR</p> |
| <p>ЛЕГКОЕ ЛАПАТИРОВАНИЕ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, защищенная от загрязнений специальным составом(кристаллиной) и легко обработанная(лапатируется) специальными абразивами на линии полирования. Придает поверхности гладкое, приятное при прикосновении ощущения. Поверхность становится полуглянцевой, приобретает способность отражать свет. Ректификат. Самая практичная поверхность для эксплуатации.</p> | <p>Все, кроме Монблан Плата Ампато Эверест</p> | <p>LLR</p> |
| <p>СТРУКТУРНАЯ</p> <p>- <i>рельефная</i> поверхность плитки, защищенная от загрязнений специальным составом(кристаллиной). Легко моется. Ректификат.</p> | <p>Все</p> | <p>SR</p> |
| <p>ЛАПАТИРОВАННАЯ</p> <p>- <i>рельефная</i> поверхность плитки, защищенная от загрязнений специальным составом(кристаллиной) и легко обработанная специальными абразивами на линии полирования. Отполировываются верхушки рельефа. Легко моется, практичная в эксплуатации. Ректификат</p> | <p>Все</p> | <p>LR</p> |
| <p>ПОЛИРОВАННАЯ ЛАПАТИРОВАННАЯ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, защищенная от загрязнений специальным составом(кристаллиной) и обработанная специальными абразивами до вида полированной плитки. Имеет более высокий показатель по отражению света и менее загрязняется при эксплуатации в сравнении с обычной полированной поверхностью(PR). Ректификат.</p> | <p>Декор Кодру Татры Травертин классик</p> | <p>PLR</p> |
| <p>ПОЛИРОВАННАЯ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, обработанная стандартными абразивами для полирования по классической технологии. Ректификат.</p> | <p>Моноколор Амба Этна Рифей</p> | <p>PR</p> |
| | | |

| | | |
|---|-----|------------|
| <p>ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ</p> <p>- гладкая (AMR) или структурная (ASR) поверхность на которую до обжига наносят специальный прочный, стойкий к истиранию материал.</p> <p>Эта поверхность нашего производства обеспечивает эффект против скольжения не только на сухой, но и на мокрой поверхности. Также, в отличии от подобных поверхностей других производителей, она хорошо моется. Имеет показатель R12.</p> | Все | AMR ASR |
| <p>Если при ректификации применяется технология «Микрофаска» добавляется в обозначение маленькая буква «m». Пример – MRm</p> | | |

| Декорированный керамический гранит «Идальго» | | |
|---|---|-------------|
| Описание поверхности | коллекции | Обозначение |
| <p>МАТОВАЯ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, защищенная протекцией. Легко моется. Ректификат.</p> | Все, кроме Граните ВУД софт Граните Вуд Эго Граните Цемент | MR |
| <p>МЯГКОЕ ЛАПАТИРОВАНИЕ</p> <p>- поверхность плитки, защищенная протекцией и мягко обработанная специальными абразивами на линии полирования. Придает поверхности гладкое, приятное при прикосновении ощущение. Сохраняет матовую поверхность. Ректификат. Легко моется.</p> | Граните ВУД софт | LMR |
| <p>ЛЕГКОЕ ЛАПАТИРОВАНИЕ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, защищенная протекцией и легко обработанная(лапатируется) специальными абразивами на линии полирования. Придает поверхности гладкое, приятное при прикосновении ощущения. Поверхность становится полу гляцевой, приобретает способность отражать свет. Ректификат. Легко моется, лучше других поверхностей</p> | Все кроме Цемент | LLR |
| <p>СТРУКТУРНАЯ</p> <p>- <i>рельефная</i> поверхность плитки, защищенная протекцией. Легко моется. Ректификат.</p> | Все кроме Граните Базальт Граните Император | SR |
| <p>ЛАПАТИРОВАННАЯ</p> <p>- <i>рельефная</i> поверхность плитки, защищенная протекцией и легко обработанная специальными абразивами на линии</p> | Граните Вуд Эго | LR |

| | | |
|--|---|--------------------|
| <p>полирования. Отполировываются вершушки рельефа. Легко моется. Предназначена для отделки жилья. Ректификат.</p> | | |
| <p>ПОЛИРОВАННАЯ ГЛАЗУРЬ</p> <p>- гладкая поверхность плитки, покрытая глазурью и обработанная специальными абразивами на линии полирования до вида полированной плитки. Имеет высокий показатель по отражению света и «глубину» дизайна. Ректификат. Не устойчива к загрязнению. Царапается в местах с высокой проходимости. Предназначена для отделки жилья. В общественных местах применима для укладки на стены.</p> | <p>Граните Базальт Граните Травертин Граните Агат</p> | <p>PGR</p> |
| <p>ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ</p> <p>- гладкая (AMR) или структурная (ASR) поверхность на которую до обжига наносят специальный прочный, стойкий к истиранию материал. Эта поверхность нашего производства обеспечивает эффект против скольжения не только на сухой, но и на мокрой поверхности. Также, в отличии от подобных поверхностей других производителей, она хорошо моется. Имеет показатель R12.</p> | <p>Все</p> | <p>AMR ASR</p> |
| <p>Если при ректификации применяется технология «Микрофаска» добавляется в обозначение маленькая буква «m». Пример – MRm</p> | | |